

Вы ищете надежного поставщика рукавов высокого давления (РВД) ?

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО РВД - позволяет нам изготовит Рукава Высокого Давления - под заказ для любой техники по Вашим параметрам, чертежу или по каталожным номерам.

Изготавливаем любые партии - от единичного заказа, до серийного производства.

| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РУКАВА PRO™ SERIES OT GATES®: | |
|---|----------------|
| РВД GATES 2SN D=10 P-330 DK(r)18x1,5 0/0 L-1000 | 395,00 |
| РВД GATES 2SN D=10 P-330 DKOL(r)18x1,5 0/0 L-1000 | 427,00 |
| РВД GATES 2SN D=10 P-330 DK(r)20x1,5 0/0 L-1000 | 407,00 |
| РВД GATES 2SN D=12 P-275 DK(r)20x1,5 0/0 L-1000 | 443,00 |
| РВД GATES 2SN D=12 P-275 DK(r)22x1,5 0/0 L-1000 | 455,00 |
| РВД GATES 2SN D=12 P-275 DKOL(r)22x1,5 0/0 L-1250 | 545,75 |
| РВД GATES 2SN D=12 P-275 DKOL(r)22x1,5 0/90 L-1250 | 578,75 |
| РВД GATES 2SN D=12 P-275 DKOL(r)22x1,5 0/0 L-1650 | 655,75 |
| РВД GATES 2SN D=12 P-275 DKOL(r)22x1,5 0/90 L-1650 | 688,75 |
| РВД GATES 2SN D=12 P-275 BSP(r) 1/2" 0/0 L-1450 | 596,75 |
| РВД GATES 2SN D=12 P-275 BSP(r) 1/2" 0/90 L-1700 | 705,50 |
| РВД GATES 2SN D=16 P-250 DK(r)27x1,5 0/0 L-1000 | 612,80 |
| РВД GATES 2SN D=16 P-250 DK(r)27x1,5 0/0 L-1650 | 851,22 |
| РВД GATES 2SN D=19 P-215 DK(r)36x1,5 0/0 L-1200 | 939,20 |
| РВД GATES 2SN D=19 P-215 DK(r)36x1,5 0/0 L-1800 | 1191,80 |
| РВД GATES 2SN D=19 P-215 BSP(r) 3/4" 0/0 L-1700 | 1043,70 |
| РВД GATES 2SN D=19 P-215 BSP(r) 3/4" 0/0 L-2100 | 1212,10 |
| РВД GATES 2SN D=19 P-215 BSP(r) 3/4" 0/90 L-1400 | 996,40 |
| РВД GATES 2SN D=19 P-215 BSP(r) 3/4" 0/90 L-2100 | 1291,10 |
| РВД GATES 2SN D=25 P-165 DK(r)42x2 0/0 L-1000 | 1165,00 |
| РВД GATES 2SN D=25 P-165 BSP(r) 1" 0/0 L-1000 | 1054,50 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ОТРАСЛИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ↑ ↓ ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА: трубка из черного маслостойкого синтетического каучука. ↑ ↓ АРМИРОВАНИЕ: оплетка из высокопрочной стальной проволоки: CR1 = одинарная, CR2 = двойная. ↑ ↓ ОБОЛОЧКА: гладкий черный синтетический каучук. Соблюдение требований к огнестойкости MSHA. ↑ ↓ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: от -40°C до +100°C (от -40°F до +212°F). | <ul style="list-style-type: none"> ↑ ↓ Сельское хозяйство ↑ ↓ Строительство ↑ ↓ Горнодобывающая отрасль ↑ ↓ Производство ↑ ↓ Обратные линии ↑ ↓ Вспомогательные линии с низкой гибкостью ↑ ↓ Вспомогательные линии ↑ ↓ Линии слива |
|--|--|

ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛЮБЫХ ОБЪЕМАХ ЗАКАЗА – БЫСТРОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОТГРУЗКА В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ. ОТРЕМАНТИРУЕМ ИЛИ ИЗГОТОВИМ АНАЛОГИЧНЫЙ ЗА 30 МИНУТ. ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ ЗА СЧЕТ ПРЯМЫХ ПОСТАВОК. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В НАЛИЧИИ.